

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gem. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

**ZZ 451
Nr. ZZ451-20220401****(ZZ-Wickel NE)**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	ZZ 451
Verwendungszweck:	Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschießen von Fugen und Öffnungen: Abschottungen
Hersteller:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Deutschland
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 1 (Feuerwiderstand) und System 3 (Brandverhalten)
Europäisches Bewertungsdokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Europäische Technische Bewertung:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Technische Bewertungsstelle:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Notifizierte Stelle(n):	MPA Braunschweig, 0761

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/ Nachweismethode
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Feuerwiderstand	Siehe Anhang J-1 (ETA-10/0431), Anhänge F-1 und J-1 (ETA-11/0206), Anhang D-1 (ETA-12/0088), Anhang D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Luftdurchlässigkeit	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Wasserdurchlässigkeit	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Siehe Abschnitt 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088) bzw. keine gefährlichen Stoffe, Anwendungskategorie IA1 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 Abschnitt 2.2.5 Richtlinie des Rates 67/548/EWG und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sowie EOTA TR 034, Ausgabe Oktober 2015
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Adhäsion	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Dauerhaftigkeit	Nutzungskategorie Typ Z ₁	EAD 350454-00-1104 Abschnitt 2.2.9 ETAG 026-2
Luftschalldämmung	NPD (keine Leistung festgestellt)	---
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD (keine Leistung festgestellt)	---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Köln, 01.04.2022

Lars Volkmer, Technischer Leiter

DEKLARIMI I SHËRBIMIT

Sipas shtojcës III të direktivës (BE) Nr. 305/2011 (Direktiva për produktet e ndërimit)

ZZ 451**Nr. ZZ451-20220401****(ZZ-Shkumë kundër zjarrit NE)**

Kodi i qartë identifikimi të llojit të produktit:	ZZ 451
Qëllimi i përdorimit:	Produkte për mbrojtje kundër zjarrit për izolimin dhe mbylljen e fugave dhe hapjeve: Taposje
Prodhuesi:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Gjermani
Sisteme për vlerësimin dhe testimin e rezistencës së shërbimit:	Sistemi 1: (rezistenca ndaj zjarrit) dhe sistemi 3 (sjellja e zjarrit)
Dokumenti evropian i vlerësimit:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Vlerësim teknik evropian:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Zyra teknike e vlerësimit:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Zyra (zyrat) e notifikuara:	MPA Braunschweig, 0761

Shërbimi (shërbimet) i (e) deklaruar (a):

Veçori kryesore	Shërbimi	Specifikimi i harmonizuar teknik/ Metodë verifikimi
Sjellja e zjarrit	Klasa E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Rezistenca ndaj zjarrit	Shih shtojca J-1 (ETA-10/0431), shtojcat F-1 dhe J-1 (ETA-11/0206), shtojca D-1 (ETA-12/0088), shtojca D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Përçueshmëria e ajrit	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Përçueshmëria e ujit	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Shkarkimi i substancave të rrezikshme	Shih 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Direktiva e Këshillit 67/548/KEE dhe Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008 dhe EOTA TR 034, botimi tetor 2015
Rezistenca dhe qëndrueshmëria mekanike	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Rezistenca ndaj goditjes/lëvizjes	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Ngjithshmëria	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Afati	Kategoria e shfrytëzimit type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Izolimi i zhurmës së ajrit	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---
Veçori teknike të mbrojtjes kundër zjarrit	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	EN 12664:2001
Përçueshmëria e avullit të ujit	NPD (nuk është përcaktuar asnjë shërbim)	---

Shërbimi i produktit aktual është në përputhje me shërbimin/shërbimet e deklaruar. Prodhuesi i lartpërmendur është përgjegjës i vetëm për hartimin e deklaratës së shërbimit në përputhje me Rregulloren (BE) nr. Nr. 305/2011.

Nënshkruar për prodhuesin dhe në emër të prodhuesit

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, drejtues teknik

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгл. Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти)

ZZ 451
№ ZZ451-20220401

(ZZ-Пожарозащитен бандаж NE)

Уникален идентификационен код на типа продукт:	ZZ 451
Предвидена употреба:	Противопожарни продукти за уплътняване и затваряне на фуги и отвори: прегради
Производител:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Германия
Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 1 (огнеустойчивост) и система 3 (реакция на огън)
Европейски документ за оценяване:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Европейска техническа оценка:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Орган за техническа оценка:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Нотифициран орган/органи:	MPA Braunschweig, 0761

Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация/метод за откриване
Реакция на огън	клас E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Огнеустойчивост	Виж Приложение J-1 (ETA-10/0431), Приложения F-1 и J-1 (ETA-11/0206), Приложение D-1 (ETA-12/0088), Приложение D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Пропускливост на въздух	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Пропускливост на течна вода	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Изпускане на опасни вещества	Виж 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Директива 67/548/ЕИО на Съвета и Регламент (ЕО) № 1272/2008, както и ЕОТА TR 034, издание октомври 2015 г.
Механично съпротивление и устойчивост	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Здравина при удар / движение	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Адхезия	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Дълготрайност	Категория на използване type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Заглушаване на околнен шум	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---
Топлоизолационни свойства	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Паропропускливост	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	---

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от

Кьолн, 01.04.2022 г.



Ларс Фолкмер, технически ръководител

da

YDELSESERKLÆRING

Iht. bilag III til Forordning (EU) nr. 305/2011 (markedsføring af byggevarer)

ZZ 451**Nr. ZZ451-20220401****(ZZ-Brandbeskyttelsesbandage NE)**

Entydig kodingskode for produkttypen:	ZZ 451
Anvendelsesformål:	Brandbeskyttelsesprodukter til tætning og lukning af fuger og åbninger: Afskotninger
Producent:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Tyskland
System(er) til vurdering og prøvning af ydelsesbestandighed:	System 1 (brandmodstand) og system 3 (brandadfærd)
Europæisk vurderingsdokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Europæisk teknisk vurdering:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Teknisk vurderingssted:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Bemyndiget organ/bemyndigede organer:	MPA Braunschweig, 0761

Erklæret ydelse/erklærede ydelser:

Væsentlige kendetegn	Ydelse	Harmoniseret teknisk specifikation/ Dokumentationsmetode
Brandadfærd	Klasse E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Brandmodstand	Se bilag J-1 (ETA-10/0431), bilag F-1 og J-1 (ETA-11/0206), bilag D-1 (ETA-12/0088), bilag D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Gennemtrængelighed for luft	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Gennemtrængelighed for vand	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Afgivelse af farlige stoffer	Se afsnit 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), afsnit 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 afsnit 2.2.5 Rådets direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1272/2008 samt EOTA TR 034, version oktober 2015
Mekanisk styrke og stabilitet	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Styrke over for stød/bevægelse	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Adhæsion	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Holdbarhed	Udnyttelseskategori type Z ₁	EAD 350454-00-1104 afsnit 2.2.9 ETAG 026-2
Luftstøjdæmpning	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---
Varmebeskyttelsestekniske egenskaber	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Gennemtrængelighed for vanddamp	NPD (ingen ydelse fastlagt)	---

Det ovennævnte produkts ydelse svarer til den erklærede ydelse/de erklærede ydelser. Ansvar for udfærdigelsen af ydelseserklæringen i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 305/2011 påhviler udelukkende den ovennævnte producent.

Underskrevet for producenten og i producentens navn

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, Teknisk Chef

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011 (Construction Products Regulation)

ZZ 451
No. ZZ451-20220401

(ZZ-Fire Protection Wrap NE)

Unique identification code of the product type: ZZ 451

Intended use/es: Fire stopping and fire sealing products: Penetration seals

Manufacturer: Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Cologne, Germany

System/s of AVCP: System 1 (Resistance to fire) and System 3 (Reaction to fire)

European Assessment Document: EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)

European Technical Assessment: ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)

Technical Assessment Body: Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)

Notified Body/ies: MPA Braunschweig, 0761

Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification/ Method of verification
Reaction to fire	Class E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistance to fire	See Annex J-1 (ETA-10/0431), Annexes F-1 and J-1 (ETA-11/0206), Annex D-1 (ETA-12/0088), Annex D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Air permeability	NPD (No Performance Determined)	---
Water permeability	NPD (No Performance Determined)	---
Release of dangerous substances	See Clause 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088) resp. no dangerous substances, use category IA1 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 Clause 2.2.5 Council Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No. 1272/2008 and EOTA TR 034, edition October 2015
Mechanical resistance and stability	NPD (No Performance Determined)	---
Resistance to impact / movement	NPD (No Performance Determined)	---
Adhesion	NPD (No Performance Determined)	---
Durability	Use category type Z ₁	EAD 350454-00-1104 Clause 2.2.9 ETAG 026-2
Airborne sound insulation	NPD (No Performance Determined)	---
Thermal properties	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Water vapour permeability	NPD (No Performance Determined)	---

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer

Cologne, 04/01/2022



Lars Volkmer, Technical Director

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 305/2011 (ehitustoodete määrus) III lisaga

ZZ 451
Nr ZZ451-20220401

(ZZ-Tuletõkkelint NE)

Tootetüübi kordumatu tunnuscode:	ZZ 451
Kasutusotstarve:	Tuletõkkelitused vaukide ja avade tihendamiseks ja sulgemiseks: sektioonid
Tootja:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Saksamaa
Süsteem(id) toimivuskindluse hindamiseks ja kontrollimiseks:	Süsteem 1 (tuletõke) ja süsteem 3 (tuletundlikkus)
Euroopa hindamisdokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Euroopa tehniline tunnustus:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Tunnustusasutus:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Teavitatud asutus(ed):	MPA Braunschweig, 0761

Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Toimivus	Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsioon/ Tõendusmeetod
Tuletundlikkus	klass E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Tulekindlus	Vt J-1-lisa (ETA-10/0431), F-1- ja J-1-lisa (ETA-11/0206), D-1-lisa (ETA-12/0088), D-lisa (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Õhuläbilaskvus	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Veeläbilaskvus	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Ohtlike ainete eritumine	Vt 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 ning EOTA TR 034, väljaanne oktoober 2015
Mehaaniline tugevus ja stabiilsus	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Löögi-/liikumiskindlus	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Nake	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Kestvus	Kasutuskategooria type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Mürarõhu summutamine	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---
Soojuskaitsetehnilised omadused	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Veeauruläbilaskvus	NPD (toimivust pole tuvastatud)	---

Selle toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest kooskõlas määrusega (EÜ) nr 305/2011 vastutab eespool nmetatud tootja ainuisikuliselt.

Allkirjastatud tootja poolt ja nimel

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, tehnikajuht

SUORITUSTASOILMOITUS

Direktiivin (EU) 305/2011 (rakennustuotedirektiivi) liitteen III mukaisesti

ZZ 451
Nro ZZ451-20220401

(ZZ-Palokatkonauha NE)

Tuotetyypin yksiselitteinen tunnuskoodi:	ZZ 451
Käyttötarkoitus:	Palosuojatuotteet saumojen ja aukkojen tiivistämiseen ja sulkemiseen: Läpiviennit
Valmistaja:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Saksa
Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja tarkastusjärjestelmä(t):	Järjestelmä 1 (palonkestävyys) ja järjestelmä 3 (palotekninen käyttäytyminen)
Eurooppalainen arviointiasiakirja:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Eurooppalainen tekninen arviointi:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Ilmoitettu laitos (laitokset):	MPA Braunschweig, 0761

Ilmoitettu suoritusasto(t):

Olelliset ominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukainen tekninen erittely/ Testausmenetelmä
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Palonkestävyys	Katso liite J-1 (ETA-10/0431), liitteet F-1 ja J-1 (ETA-11/0206), liite D-1 (ETA-12/0088), liite D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Ilmanläpäisykyky	NPD (suoritusastoa ei määritelty)	---
Vedenläpäisykyky	NPD (suoritusastoa ei määritelty)	---
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Katso luku 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), luku 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 luku 2.2.5 Neuvoston direktiivi 67/548/EY ja asetus (EY) Nro. 1272/2008 sekä EOTA TR 034, painos lokakuu 2015
Mekaaninen lujuus ja sortumisvarmuus	NPD (suoritusastoa ei määritelty)	---
Iskun / liikkeen kestävyys	NPD (suoritusastoa ei määritelty)	---
Adheesio	NPD (suoritusastoa ei määritelty)	---
Kestävyys	Käyttöluokka tyyppi Z ₁	EAD 350454-00-1104 luku 2.2.9 ETAG 026-2
Ilmaäänenvaimennus	NPD (suoritusastoa ei määritelty)	---
Lämpösuojatekniset ominaisuudet	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Vesihöyryn läpäisykyky	NPD (suoritusastoa ei määritelty)	---

Tuotteen suoritusasto vastaa ilmoitettua suoritusastoa / ilmoitettuja suoritusastoja. Edellä mainittu valmistaja vastaa yksin suoritusastoilmoituksen laatimisesta asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut

Kölnissä, 1.4.2022



Lars Volkmer, tekninen johtaja

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 (décret allemand sur les produits de construction)

ZZ 451
N° ZZ451-20220401

(ZZ-Bandage coupe-feu NE)

Code explicite du type de produit :	ZZ 451
Usage prévu :	Produits coupe-feu pour étanchéifier et colmater les joints et les ouvertures : Calfeutrements
Fabricant :	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Cologne, Allemagne
Systèmes pour évaluer et vérifier la continuité de performance :	Système 1 (résistance au feu) et système 3 (comportement au feu)
Document d'évaluation européen :	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Evaluation technique européenne :	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Organisme d'évaluation technique :	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Organisme(s) notifié(s)	MPA Braunschweig, 0761

Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée/ Procédé de détection
Comportement au feu	Classe E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Résistance au feu	Voir annexe J-1 (ETA-10/0431), annexes F-1 et J-1 (ETA-11/0206), annexe D-1 (ETA-12/0088), annexe D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Perméabilité à l'air	NPD (aucune performance constatée)	---
Perméabilité à l'eau	NPD (aucune performance constatée)	---
Dégagement de substances dangereuses	Voir section 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), section 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 section 2.2.5 Directive du conseil 67/548/CEE et règlement (CE) n° 1272/2008 et EOTA TR 034, édition octobre 2015
Résistance mécanique et stabilité	NPD (aucune performance constatée)	---
Résistance aux chocs / Mouvement	NPD (aucune performance constatée)	---
Adhérence	NPD (aucune performance constatée)	---
Durabilité	Catégorie d'utilisation type Z ₁	EAD 350454-00-1104 section 2.2.9 ETAG 026-2
Isolation aux bruits aériens	NPD (aucune performance constatée)	---
Propriétés techniques de protection thermique	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD (aucune performance constatée)	---

La performance du présent produit est conforme à la performance déclarée / aux performances déclarées. Seul le fabricant nommé ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance en conformité avec le règlement (CE) n° 305/2011.

Soussigné, pour le fabricant et au nom du fabricant

Cologne, le 01.04.2022



Lars Volkmer, responsable technique

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Conforme all'Allegato III al Regolamento (UE) N. 305/2011 (Regolamento sui prodotti da costruzione)

ZZ 451**N. ZZ451-20220401****(ZZ-Bendaggio antincendio NE)**

Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: ZZ 451

Destinazione d'uso: Prodotti antincendio per sigillare e chiudere fughe e aperture: compartimentazioni

Produttore: Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Colonia, Germania

Sistema(i) per la valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 1 (resistenza al fuoco) e sistema 3 (comportamento alla combustione)

Documento di valutazione europeo: EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)

Valutazione tecnica europea: ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)

Organismo di valutazione tecnica: Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)

Organismo(i) notificato(i): MPA Braunschweig, 0761

Prestazione(i) dichiarata(e):

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata/ metodo di comprova
Comportamento alla combustione	Classe E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistenza al fuoco	Vedere Allegato J-1 (ETA-10/0431), Allegati F-1 e J-1 (ETA-11/0206), Allegato D-1 (ETA-12/0088), Allegato D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Permeabilità all'aria	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Permeabilità all'acqua	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere la sezione 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), la sezione 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 sezione 2.2.5 Direttiva del Consiglio 67/548/CEE e Regolamento (CE) N. 1272/2008 nonché EOTA TR 034, edizione ottobre 2015
Resistenza meccanica e stabilità	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Resistenza a urti / movimenti	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Adesione	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Durata	Categoria d'uso tipo Z ₁	EAD 350454-00-1104 sezione 2.2.9 ETAG 026-2
Isolamento al rumore aereo	NPD (nessuna prestazione determinata)	---
Caratteristiche tecniche di protezione termica	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Permeabilità al vapor acqueo	NPD (nessuna prestazione determinata)	---

La prestazione del prodotto su indicato corrisponde alla prestazione dichiarata / alle prestazioni dichiarate. Responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione conforme al Regolamento (UE) N. 305/2011 è esclusivamente il produttore su indicato.

Firmato per il produttore e a nome del produttore

Colonia, 01.04.2022

Lars Volkmer, Direttore Tecnico

IZJAVA O SVOJSTVIMA

U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) br. 305/2011 (Uredba o građevnim proizvodima)

ZZ 451**br. ZZ451-20220401****(ZZ-Protupožarna bandaža NE)**

Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	ZZ 451
Svrha uporabe:	Protupožarni proizvodi za brtvljenje i zatvaranje spojnica i otvora: Zagrađivanja
Proizvođač:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Njemačka
Sustav(-i) za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava:	Sustav 1 (vatrootpornost) i sustav 3 (reakcija na požar)
Europski dokument za ocjenjivanje:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Europsko tehničko odobrenje:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Tijelo za tehničko ocjenjivanje:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Notificirano(-a) tijelo(-a):	MPA Braunschweig, 0761

Objavljeno(-a) svojstvo(-a):

Bitna obilježja	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija/ Metoda verifikacije
Reakcija na požar	klasa E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Vatrootpornost	Vidi Prilog J-1 (ETA-10/0431), Prilozi F-1 i J-1 (ETA-11/0206), Prilog D-1 (ETA-12/0088), Prilog D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Zrakopropusnost	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Vodopropusnost	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Oslobađanje opasnih tvari	Vidi 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Direktiva vijeća 67/548/EEZ i Uredba (EZ) br. 1272/2008 te EOTA TR 034, izdanje: listopad 2015.
Mehanička čvrstoća i stabilnost	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Čvrstoća na udarac / kretanje	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Adhezija	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Trajnost	Kategorija korištenja type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Izolacija zračnog zvuka	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---
Svojstva toplinske zaštite	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	EN 12664:2001
Propusnost vodene pare	NPD (nije ustanovljeno svojstvo)	---

Svojstvo prednjeg proizvoda u skladu je s deklariranim svojstvom / deklariranim svojstvima. Za izradu Izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:

Köln, 1.4.2022.



Lars Volkmer, tehnički voditelj

VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA

Atb. Regulas (ES) Nr. 305/2011 (būvizrādājumu regula) III pielikumam

ZZ 451

Nr. ZZ451-20220401

(ZZ-Ugunsdrošā bandāža NE)

Viennozīmīgs produkta tipa kods:	ZZ 451
Paredzētā izmantošana:	Ugunsdrošības produkti spraugu un atveru noblīvēšanai un noslēgšanai: Starpsienu blīvējumi
Ražotājs:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Kēlnē, Vācija
Sistēma(-as) veiktspējas pastāvīguma novērtēšanai un pārbaudei:	Sistēma 1 (ugunsizturība) un sistēma 3 (reakcija uz uguni)
Eiropas novērtējuma dokuments:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Eiropas tehniskais novērtējums:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Tehniskās novērtēšanas iestāde:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Pilnvarotā(-s) iestāde(-s):	MPA Braunschweig, 0761

Deklarētā veiktspēja:

Svarīgas īpašības	Veiktspēja	Saskaņotā tehniskā specifikācija/ Apliecināšanas metode
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Ugunsizturība	Skatīt pielikumu J-1 (ETA-10/0431), pielikumu F-1 un J-1 (ETA-11/0206), pielikumu D-1 (ETA-12/0088), pielikumu D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Gaisa caurlaidība	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Ūdens caurlaidība	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Bīstamu vielu izdalīšanās	Skatīt 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Padomes Direktīva 67/548/EEK un Regula (EK) Nr. 1272/2008, kā arī EOTA TR 034, 2015. g. oktobra izdevums
Mehāniskā izturība un stabilitāte	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Izturība triecienu / kustību iedarbībā	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Adhēzija	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Izturīgums	Izmantošanas kategorija type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Gaisa trokšņu izolācija	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---
Siltumizolācijas īpašības	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Ūdens tvaiku caurlaidība	NPD (veiktspēja nav konstatēta)	---

Iepriekš minētā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Par veiktspējas deklarācijas sagatavošanu atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild vienīgi augstākminētais ražotājs.

Parakstīties kā ražotājs un ražotāja vārdā

Kēlnē, 01.04.2022.



Lars Volkmer, tehniskais direktors

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pag. (ES) reglamento Nr. 305/2011 (Statybos gaminių reglamento) III priedą

ZZ 451
Nr. ZZ451-20220401

(ZZ-Priešgaisrinis bandažas NE)

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	ZZ 451
Naudojimo paskirtis:	Priešgaisriniai gaminiai, skirti siūlėms ir plyšiams sandarinti ir uždaryti: vamzdžių izoliacijos
Gamintojas:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Kelnas, Vokietijas
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema (-os):	1 sistema (atsparumas ugniai) ir 3 sistema (degumas)
Europos vertinimo dokumentas:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Europos techninis vertinimas:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Techninio vertinimo institucija:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Notifikuojanti (-čios) įstaiga (-os):	MPA Braunschweig, 0761

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė savybė	Darnioji techninė specifikacija/ Nustatymo metodas
Degumas	E klasė	EN 13501-1:2007+A1:2009
Atsparumas ugniai	Žr. J-1 priedą (ETA-10/0431), F-1 ir J-1 priedus (ETA-11/0206), D-1 priedą (ETA-12/0088), D priedą (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Oro pralaidumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Vandens pralaidumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	Žr. 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Tarybos direktyva 67/548/EEB ir potvarkis (EB) Nr. 1272/2008 bei EOTA TR 034, išleista 2015 m. spalį
Mechaninis atsparumas ir stabilumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Atsparumas smūgiams / judėjimui	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Sukibimas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Patvarumas	Naudojimo kategorija type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Ore sklindančio garso izoliacija	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---
Techninės šilumos izoliacijos savybės	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	EN 12664:2001
Vandens garų pralaidumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	---

Prieš tai nurodyto gaminio eksploatacinė savybė atitinka deklaruotą eksploatacinę savybę / deklaruotas eksploatacines savybes. Už šios eksploatacinių savybių deklaracijos, atitinkančios (ES) reglamentą Nr. 305/2011, išdavimą, atsakingas vien tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta gamintojo ir gamintojo vardu

Kelnas, 2022-04-01



Lars Volkmer, techninis vadovas

ИЗЈАВА ЗА ПЕРФОРМАНС

Според Анекс III од Одредбата (ЕУ) Бр. 305/2011 (Одредба за градежни производи)

ZZ 451
Бр. ZZ451-20220401

(ZZ-Завој за противпожарна заштита NE)

Единствен код за распознавање на производниот тип:	ZZ 451
Цел на намена:	Производи за противпожарна заштита за затнување и затворање на fugи и отвори: Заштитни слоеви
Производител:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Германија
Систем(и) за проценка и проверка на постојаност на перформанси:	Систем 1 (огноотпорност) и систем 3 (запаливост)
Европски документ за проценка:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Европска техничка проценка:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Технички проценител:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Известен(и) место(а):	MPA Braunschweig, 0761

Објаснет(и) перформанс(и):

Главни карактеристики	Перформанс	Усогласена техничка спецификација/ Метод на верификација
Запаливост	Класа Е	EN 13501-1:2007+A1:2009
Огноотпорност	Погледнете го Анекс J-1 (ETA-10/0431), Анекси F-1 и J-1 (ETA-11/0206), Анекс D-1 (ETA-12/0088), Анекс D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Пермеабилност на воздух	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Пермеабилност на вода	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Ослободување на опасни материјали	Погледнете го 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Директива на Советот 67/548/EWG и Одредба (ЕГ) Бр. 1272/2008 како и EOTA TR 034, издание октомври 2015
Механичка цврстина и стабилност	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Отпорност на удар/движење	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Атхезија	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Трајност	Категорија на користење type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Звучна изолација во воздухот	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---
Технички карактеристики на топлинска изолација	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Пермеабилност на водена пара	NPD (не е утврден никаков перформанс)	---

Перформансот на горенаведениот производ е соодветен со објаснетите перформанс / објаснетите перформанси. За креирањето на изјавата за перформанс согласно со Одредбата (ЕУ) Бр. 305/2011 е единствено одговорен горенаведениот производител.

Потпишано за производителот и во име на производителот

Келн, 01.04.2022



Ларс Фолкмер, технички раководител

PRESTATIEVERKLARING

Conf. bijlage III van verordening (EU) nr. 305/2011 (bouwproductenverordening)

ZZ 451

Nr. ZZ451-20220401

(ZZ-Brandwerende bandage NE)

Eenduidige identificatiecode van het producttype:	ZZ 451
Gebruikstoepassing:	Brandwerende producten voor het afdichten en afsluiten van voegen en openingen: Afscheidingen
Fabrikant:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Keulen, Duitsland
Systeem (Systemen) ter beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 1 (brandwerendheid) en systeem 3 (gedrag bij brand)
Europees beoordelingsdocument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Europese technische beoordeling:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Technische beoordelingsinstantie:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Genotificeerde instantie(s):	MPA Braunschweig, 0761

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie/ Bewijsmethode
Brandgedrag	Klasse E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Brandweerstand	Zie bijlage J-1 (ETA-10/0431), bijlagen F-1 en J-1 (ETA-11/0206), bijlage D-1 (ETA-12/0088), bijlage D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Luchtdoorlatendheid	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Waterdoorlaatbaarheid	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Vrijzetting van gevaarlijke stoffen	Zie hoofdstuk 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), hoofdstuk 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 hoofdstuk 2.2.5 Richtlijn van de Raad 67/548/EEG en verordening (EG) nr. 1272/2008 alsmede EOTA TR 034, uitgave oktober 2015
Mechanische sterkte en stabiliteit	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Sterkte ten opzichte van stoot / beweging	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Adhesie	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Duurzaamheid	Gebruikscategorie type Z ₁	EAD 350454-00-1104 hoofdstuk 2.2.9 ETAG 026-2
Luchtgeluidisolatie	NPD (geen prestatie bepaald)	---
Warmte-isolatietechnische eigenschappen	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	EN 12664:2001
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD (geen prestatie bepaald)	---

De prestatie van het bovenstaande product komt overeen met de aangegeven prestatie / de aangegeven prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring volgens verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant

Keulen, 1-4-2022

Lars Volkmer, hoofd technische afdeling

YTELSESERKLÆRING

Iht. vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggeverforordningen)

ZZ 451

Nr. ZZ451-20220401

(ZZ-Brannbandasje NE)

Produkttypens entydige merkekode:	ZZ 451
Bruksformål:	Brannvernprodukter for tetting og lukking av fuger og åpninger: Isoleringer
Produsent:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, D-50769 Köln, Tyskland
System(er) for vurdering og kontroll av ytelsesbestandigheten:	System 1 (brannmotstand) og system 3 (brannegenskaper)
Europeisk vurderingsdokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Europeisk teknisk vurdering:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Teknisk vurderingssted:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Notifisert(e) sted(er):	MPA Braunschweig, 0761

Erklært(e) ytelse(er):

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon/ bevismetode
Brannegenskaper	Klasse E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Brannmotstand	Se vedlegg J-1 (ETA-10/0431), vedlegg F-1 og J-1 (ETA-11/0206), vedlegg D-1 (ETA-12/0088), vedlegg D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Luftgjennomtrengelighet	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Vanngjennomtrengelighet	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Frigjøring av farlige stoffer	Se avsnitt 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), avsnitt 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 avsnitt 2.2.5 Rådsdirektiv 67/548/EØS og forordning (EF) nr 1272/2008 samt EOTA TR 034, utgave oktober 2015
Mekanisk motstandskraft og stabilitet	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Motstandskraft mot støt / bevegelse	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Adhesjon	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Varighet	Brukskategori type Z ₁	EAD 350454-00-1104 avsnitt 2.2.9 ETAG 026-2
Luftlydisolering	NPD (ingen ytelse påvist)	---
Varmetekniske egenskaper	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Vandampgjennomtrengelighet	NPD (ingen ytelse påvist)	---


Ytelsen av produktet ovenfor er i henhold til den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Det er kun den ovenfor nevnte produsenten som er ansvarlig for å utarbeide ytelseserklæringen i samsvar med forordningen (EU) nr. 305/2011.

Undertegnet for og på vegne av produsenten

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, teknisk leder



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z aneksem III Rozporządzenia (UE) nr. 305/2011 (Rozporządzenie o wyrobach budowlanych)

ZZ 451
Nr ZZ451-20220401

(ZZ-Bandaż ogniochronny NE)

Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZZ 451

Przeznaczenie: Produkty ogniochronne do uszczelniania oraz zamykania spoin i otworów: Izolacje

Producent: Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Kolonia, Niemcy

System(y) oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych: System 1 (odporność ogniowa) i system 3 (reakcja na ogień)

Europejski dokument oceny: EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)

Europejska ocena techniczna: ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)

Jednostka ds. oceny technicznej: Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)

Jednostka(i) notyfikowana(e): MPA Braunschweig, 0761

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Metoda wykrywania
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Odporność ogniowa	Patrz aneks J-1 (ETA-10/0431), aneksy F-1 oraz J-1 (ETA-11/0206), aneks D-1 (ETA-12/0088), aneks D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Przepuszczalność powietrza	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Przepuszczalność wody	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz ustęp 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), ustęp 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 ustęp 2.2.5 Dyrektywa Rady 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 oraz EOTA TR 034, wydanie październik 2015
Wytrzymałość mechaniczna i stateczność	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Odporność na uderzenie / ruch	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Adhezja	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Trwałość	Kategoria zastosowania Typ Z ₁	EAD 350454-00-1104 ustęp 2.2.9 ETAG 026-2
Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---
Właściwości termoizolacyjne	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Przepuszczalność pary wodnej	NPD (właściwość użytkowa nie oznaczona)	---

Właściwości użytkowe wymienionego wyżej produktu odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym. Za opracowanie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony wyżej producent.

W imieniu producenta podpisał

Kolonia, 01.04.2022

Lars Volkmer, kierownik techniczny

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Conforme anexo III do Regulamento (UE) n.º 305/2011 (Regulamento de produtos de construção)

ZZ 451**N.º. ZZ451-20220401****(ZZ-Fita intumescente NE)**

Código de identificação único do tipo de produto:	ZZ 451
Finalidade:	Produtos anti-fogo para selar e rematar juntas e aberturas: Isolamentos
Fabricante:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Alemanha
Sistema(s) para avaliação e verificação da regularidade do desempenho:	Sistema 1 (resistência ao fogo) e sistema 3 (reação ao fogo)
Documento de avaliação europeu:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Avaliação técnica europeia:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Organismo de avaliação técnica:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Organismo(s) notificado(s):	MPA Braunschweig, 0761

Desempenho declarado:

Principais características	Desempenho	Especificação técnica harmonizada/ Método de prova
Reação ao fogo	Classe E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistência ao fogo	ver anexo J-1 (ETA-10/0431), anexo F-1 e J-1 (ETA-11/0206), anexo D-1 (ETA-12/0088), anexo D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Permeabilidade ao ar	NPD (desempenho não determinado)	---
Permeabilidade à água	NPD (desempenho não determinado)	---
Libertação de substâncias perigosas	ver 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Diretiva do Conselho 67/548/CEE e Regulamento (CE) n.º. 1272/2008 e EOTA TR 034, de outubro de 2015
Resistência mecânica e estabilidade	NPD (desempenho não determinado)	---
Resistência ao impacto / movimento	NPD (desempenho não determinado)	---
Adesão	NPD (desempenho não determinado)	---
Durabilidade	Categoria de utilização type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Isolamento sonoro a sons aéreos	NPD (desempenho não determinado)	---
Caraterísticas térmicas	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Permeabilidade ao vapor de água	NPD (desempenho não determinado)	---

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º. 305/2011.

Assinatura pelo fabricante e em nome do fabricante

Colónia, 01/04/2022

Lars Volkmer, Diretor técnico

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții)

ZZ 451
Nr. ZZ451-20220401**(ZZ-Bandă de protecție anti-incendiu NE)**

Cod unic de identificare a tipului de produs:	ZZ 451
Utilizarea sau utilizările preconizate:	Produse pentru protecție anti-incendiu pentru etanșarea și închiderea rosturilor și orificiilor: Compartimentări anti-incendiu
Producător:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Germania
Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea constanței performanței:	Sistemul 1 (rezistența la foc) și sistemul 3 (reacția la foc)
Documentul de evaluare european:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Evaluare tehnică europeană:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Organism de evaluare tehnică:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Organismul notificat (organismele notificate):	MPA Braunschweig, 0761

Performanța declarată (performanțele declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată/ Metodă de detecție
Reacția la foc	Clasa E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Rezistența la foc	A se vedea anexa J-1 (ETA-10/0431), anexele F-1 și J-1 (ETA-11/0206), anexa D-1 (ETA-12/0088), anexa D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Permeabilitate pentru aer	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Permeabilitate pentru apă	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Eliberarea de substanțe periculoase	A se vedea 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Directiva 67/548/CEE a Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 precum și EOTA TR 034, ediția octombrie 2015
Rezistența mecanică și stabilitatea	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Rezistența la șoc / mișcare	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Aderență	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Durabilitate	Categoria de utilizare type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Izolație contra zgomotului aerian	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---
Caracteristici tehnice de protecție termică	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Permeabilitate la vaporii de apă	NPD (nu s-a stabilit nicio performanță)	---


Performanța produsului de mai sus corespunde cu performanța declarată / performanțele declarate. Pentru întocmirea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 305/2011 răspunderea exclusivă revine producătorului menționat mai sus.

Semnat pentru producător și în numele producătorului

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, director tehnic



ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

Согласно приложению III Регламента (ЕС) № 305/2011 (регламент по строительным материалам)

ZZ 451

№ ZZ451-20220401

(ZZ-Огнестойкий бандаж NE)

Уникальный код типа продукции: ZZ 451

Предназначение: Противопожарная продукция для герметизации и заделки швов и отверстий: Изоляция

Изготовитель: Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Германия

Система(ы) для оценки и проверки постоянства рабочих характеристик: Система 1 (огнестойкость) и система 3 (пожарные характеристики)

Европейский оценочный документ: EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)

Европейская техническая аттестация: ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)

Орган технической аттестации: Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)

Уполномоченный(е) орган(ы): MPA Braunschweig, 0761

Задекларированная(ые) характеристика(и):

Основные критерии	Характеристика	Гармонизированная техническая спецификация/ метод выявления
Пожарные характеристики	Класс E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Огнестойкость	См. приложение J-1 (ETA-10/0431), приложение F-1 и J-1 (ETA-11/0206), приложение D-1 (ETA-12/0088), приложение D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Воздухопроницаемость	NPD (характеристики не определены)	---
Водопроницаемость	NPD (характеристики не определены)	---
Выделение опасных веществ	См. 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Директива Совета 67/548/EWG и Регламент (ЕС) № 1272/2008, а также EOTA TR 034, издание октябрь 2015
Стойкость к механическим воздействиям и устойчивость	NPD (характеристики не определены)	---
Стойкость к ударам / движению	NPD (характеристики не определены)	---
Адгезия	NPD (характеристики не определены)	---
Долговечность	Категория пользования type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Воздушно-звуковая изоляция	NPD (характеристики не определены)	---
Технико-теплозащитные свойства	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Паропроницаемость	NPD (характеристики не определены)	---

Характеристика вышеназванного продукта соответствует задекларированной характеристике / задекларированным характеристикам. За составление декларации характеристик в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 ответственность несет только вышеназванный изготовитель.

Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:

Кёльн, 01.04.2022

Ларс Фолькмер, технический директор

Prestandadeklaration

Enligt tillägg III till förordningen (EU) nr 305/2011 (byggproduktförordning)

ZZ 451
Nr ZZ451-20220401

(ZZ-Brandskyddsbandage NE)

Entydig märkkod för produkttypen:	ZZ 451
Användningsändamål:	Brandskyddsprodukter för tätning och tillslutning av fogar och öppningar: Isoleringar
Tillverkare:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Tyskland
System för utvärdering och kontroll av prestandakontinuiteten:	System 1 brandmotstånd) och system 3 (förhållningssätt vid brand)
Europeiskt värderingsdokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Europeisk teknisk utvärdering:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Tekniskt värderingsinstitut:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Officiellt certifieringsorgan:	MPA Braunschweig, 0761

Deklarerad(e) prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation/ Detekteringsmetod
Förhållningssätt vid brand	Klass E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Brandmotstånd	Se bilaga J-1 (ETA-10/0431), bilagor F-1 och J-1 (ETA-11/0206), bilaga D-1 (ETA-12/0088), bilaga D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Luftgenomsläpplighet	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Vattengenomsläpplighet	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Utsläpp av farliga ämnen	Se 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 EU-rådets direktiv 67/548/EWG och förordning (EG) nr 1272/2008 samt EOTA TR 034, utgåva oktober 2015
Mekanisk hållfasthet och stabilitet	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Hållfasthet mot stötar / rörelser	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Adhesion	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Varaktighet	Användningskategori type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Luftjudisolering	NPD (prestanda ej fastställd)	---
Värmskyddstekniska egenskaper	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Vattenångpermeabilitet	NPD (prestanda ej fastställd)	---

Den ovannämnda produktens prestanda motsvarar deklarerad(e) prestanda. För sammanställning av prestandadeklarationen i överensstämmelse med förordningen (EU) nr 305/2011 ansvarar endast den ovannämnda tillverkaren.

Undertecknare för tillverkaren och i dennes namn

Köln, 2022-04-01

Lars Volkmer, teknikdirektör

ИЗЈАВА О СВОЈСТВИМА

Према прилогу III уредбе (ЕУ) бр. 305/2011 (уредба о грађевинским производима)

ZZ 451

бр. ZZ451-20220401

(ZZ-Противпожарни бандаж NE)

Јединствена шифра типа производа:	ZZ 451
Намена:	Противпожарни производи за заптивање и затварање фуга и отвора: Преграде
Произвођач:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Немачка
Систем(и) за оцену и проверу непроменљивости својстава:	Систем 1 (отпорност на ватру) и систем 3 (понашање у случају пожара)
Европски документ о оцени:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Европска техничка оцена:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Тело за техничко оцењивање:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Тело/а за оцењивање усклађености:	MPA Braunschweig, 0761

Декларисано/а својство/а:

Битне карактеристике	Својство	Хармонизована техничка спецификација/ Метод верификације
Понашање при пожару	Класа Е	EN 13501-1:2007+A1:2009
Отпорност на ватру	Види прилог J-1 (ETA-10/0431), прилоге F-1 и J-1 (ETA-11/0206), прилог D-1 (ETA-12/0088), прилог D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Пропусност за ваздух	NPD (није утврђен учинак)	---
Пропусност за воду	NPD (није утврђено својство)	---
Ослобађање опасних материја	Види 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Директива Савета 67/548/ЕЕЗ и уредба (ЕЗ) бр. 1272/2008 као и ЕОТА TR 034, издање октобар 2015.
Механичка отпорност и стабилност	NPD (није утврђено својство)	---
Отпорност на ударце/кретање	NPD (није утврђено својство)	---
Адхезија	NPD (није утврђено својство)	---
Трајност	Категорија употребе туре Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Звучна изолација	NPD (није утврђен учинак)	---
Термоизолациона својства	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Пропусност за водену пару	NPD (није утврђено својство)	---

Својство наведеног производа одговара декларисаном својству/својствима. За састављање изјаве о својствима у складу са уредбом (ЕУ) бр. 305/2011 одговоран је искључиво горе наведени произвођач.

Потписано за произвођача и у име произвођача

Келн, 01.04.2022.

Ларс Фолкмер (Lars Volkmer), технички руководиолац

DEKLARÁCIA O VLASTNOSTIACH

Podľa prílohy III Vyhlášky EÚ č. 305/2011 (Vyhláška o stavebných produktoch)

ZZ 451
Č. ZZ451-20220401

(ZZ-Ochranná protipožiarna bandáž NE)

Príslušný identifikačný kód typu výrobku:	ZZ 451
Účel používania:	Ochranné protipožiarné produkty na utesnenie a uzatváranie štrbín a otvorov: Prepážky
Výrobca:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Nemecko
Systém(y) na hodnotenie a kontrolu stabilného výkonu:	Systém 1 (odolnosť proti ohňu) a systém 3 (reakcia pri požiari)
Európsky hodnotiaci dokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Európske technické hodnotenie:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Miesto technického hodnotenia:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Notifikované miesto(a):	MPA Braunschweig, 0761

Deklarovaný výkon(y):

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie/ Dokazovacia metóda
Správanie sa pri požiari	Trieda E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Odolnosť proti ohňu	Pozri príloha J-1 (ETA-10/0431), prílohy F-1 a J-1 (ETA-11/0206), príloha D-1 (ETA-12/0088), príloha D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Priepustnosť vzduchu	NPD (nezistený výkon)	---
Priepustnosť vody	NPD (nezistený výkon)	---
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Smernica Rady 67/548/EHS a Vyhláška (EÚ) č. 1272/2008 a tiež EOTA TR 034, verzia Október 2015
Mechanická odolnosť a stabilita	NPD (nezistený výkon)	---
Odolnosť proti nárazu / pohybu	NPD (nezistený výkon)	---
Adhézia	NPD (nezistený výkon)	---
Trvanlivosť	Úžitková kategória type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Tlmenie hluku	NPD (nezistený výkon)	---
Tepelno-technické vlastnosti	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Priepustnosť vodnej pary	NPD (nezistený výkon)	---

Výkon predloženého produktu zodpovedá deklarovanej vlastnosti / deklarovaným vlastnostiam. Za vyhotovenie deklarácie o vlastnostiach v súlade s Vyhláškou (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný samotný vyššie uvedený výrobca.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu

Köln, 1.4.2022

Lars Volkmer, technický vedúci

IZJAVA O LASTNOSTIH

Skladno s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011 (uredba o gradbenih proizvodih)

ZZ 451**Št. ZZ451-20220401****(ZZ-Protipožarni povoj NE)**

Edinstvena šifra tipa izdelka:	ZZ 451
Namen uporabe:	Protipožarni proizvodi za tesnjenje in zapiranje fug in odprtin: Izolacije
Proizvajalec:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Nemčija
Sistem(i) za ocenitev in preverjanje trajnosti lastnosti:	Sistem 1 (odpornost na ogenj) in sistem 3 (gorljivost)
Evropski ocenjevalni list:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Evropska tehnična ocena:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Tehnična ocena:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Imenovani organ(i):	MPA Braunschweig, 0761

V izjavi navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija/ Metoda preverjanja
Gorljivost	Razred E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Odpornost na ogenj	Glejite Priloga J-1 (ETA-10/0431), Priloge F-1 in J-1 (ETA-11/0206), Priloga D-1 (ETA-12/0088), Priloga D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Prepustnost za zrak	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Prepustnost tekočine	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Izpust nevarnih snovi	Glejite 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Direktiva Sveta 67/548/EGS in Uredba (ES) št. 1272/2008 ter EOTA TR 034, izdaja oktober 2015
Mehanska odpornost in stabilnost	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Odpornost na udarec / premik	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Adhezija	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Trajnost	Kategorija uporabe type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Zvočna izolacija	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---
Izolacijske lastnosti	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Prepustnost vodne pare	NPD (nobena ugotovljena lastnost)	---

Lastnost navedenega izdelka ustreza navedeni lastnosti / navedenim lastnostim. Za sestavo izjave o zmogljivosti skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgolj zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca

Köln, 1. 4. 2022



Lars Volkmer, tehnični vodja

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Según anexo III del reglamento (UE) n.º 305/2011 (reglamento de productos de construcción)

ZZ 451
N.º ZZ451-20220401

(ZZ-Bandaje ignífugo NE)

Código de identificación única de tipo de producto:	ZZ 451
Uso previsto:	Productos ignífugos para el sellado y cerrado de juntas y aberturas: Piezas de oclusión
Fabricante:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Alemania
Sistema(s) para la evaluación y la comprobación de la constancia de prestaciones:	Sistema 1 (resistencia al fuego) y sistema 3 (reacción al fuego)
Documento de evaluación europeo:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Evaluación Técnica Europea:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Organismo de evaluación técnica:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Organismo(s) notificado(s):	MPA Braunschweig, 0761

Prestaciones declaradas:

Características básicas	Prestaciones	Especificación técnica armonizada/ Método de detección
Reacción al fuego	Clase E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistencia al fuego	Véase anexo J-1 (ETA-10/0431), anexos F-1 y J-1 (ETA-11/0206), anexo D-1 (ETA-12/0088), anexo D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Permeabilidad al aire	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Permeabilidad al agua	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Liberación de sustancias peligrosas	Véanse párrafo 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), párrafo 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 párrafo 2.2.5 Directiva del Consejo 67/548/CEE y reglamento (CE) n.º 1272/2008, así como EOTA TR 034, edición octubre 2015
Resistencia mecánica y estabilidad	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Resistencia a choque/movimiento	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Adhesión	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Durabilidad	Categoría de uso type Z ₁	EAD 350454-00-1104 párrafo 2.2.9 ETAG 026-2
Aislamiento contra el ruido aéreo	NPD (ninguna prestación detectada)	---
Propiedades técnicas de protección térmica	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Permeabilidad al vapor de agua	NPD (ninguna prestación detectada)	---

Las prestaciones del producto anterior son conformes a las prestaciones declaradas. El fabricante arriba indicado es el único responsable de la elaboración de la declaración de prestaciones de acuerdo con el reglamento (UE) n.º 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante

Colonia, 01/04/2022



Lars Volkmer, gerente técnico

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Dle přílohy III vyhlášky (EU) č. 305/2011 (Vyhláška o stavebních výrobcích)

ZZ 451
Č. ZZ451-20220401

(ZZ-Protipožární bandáž NE)

Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:	ZZ 451
Účel použití:	Protipožární výrobky pro utěsnění a uzavření spár a otvorů: Oddělení
Výrobce:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Německo
Systém(y) pro hodnocení a kontrolu výkonové stálosti:	Systém 1 (Požární odolnost) a systém 3 (Požární vlastnosti)
Evropský hodnotící dokument:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Evropské technické hodnocení:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Technické hodnotící místo:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Notifikované(á) místo(a):	MPA Braunschweig, 0761

Prohlášený(é) výkon(y):

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace/ Metoda detekce
Požární vlastnosti	Třída E	EN 13501-1:2007+A1:2009
Požární odolnost	Viz příloha J-1 (ETA-10/0431), přílohy F-1 a J-1 (ETA-11/0206), příloha D-1 (ETA-12/0088), příloha D (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Průvzdušnost	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Propustnost pro vodu	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Uvolňování nebezpečných látek	Viz 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Směrnice Rady 67/548/EHS a vyhláška (ES) Nr. 1272/2008 i EOTA TR 034, vydání říjen 2015
Mechanická pevnost a stabilita	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Odolnost vůči nárazu / pohybu	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Adheze	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Trvanlivost	Kategorie použití type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Zvuková izolace	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---
Technické vlastnosti tepelné ochrany	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Propustnost vodních par	NPD (žádný výkon nezjištěn)	---

Výkon výše uvedeného výrobku odpovídá prohlášenému výkonu/prohlášeným výkonům. Za vytvoření prohlášení o výkonu v souladu s vyhláškou (EU) č. 305/2011 je odpovědný pouze výše uvedený výrobce sám.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce

Köln, 01.04.2022



Lars Volkmer, technický vedoucí

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A 305/2011 EU irányelv (építőanyagok irányelv) III. függeléke szerint

ZZ 451
Nr. ZZ451-20220401

(ZZ-Tűzvédelmi bandázs NE)

A terméktípus egyértelmű azonosító kódja:	ZZ 451
Alkalmazási cél:	Tűzvédelmi termékek fugák és nyílások tömítésére és lezárására: leválasztások
Gyártó:	Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Köln, Németország
A teljesítmény tartásának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):	1. rendszer (tűzállóság) és 3. rendszer (égési tulajdonságok)
Európai értékelési dokumentum:	EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
Európai műszaki értékelés:	ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-21/1055 (03/2021)
Műszaki értékelőhely:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)
Regisztrált hely(ek):	MPA Braunschweig, 0761

A nyilatkozott teljesítmény(ek):

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció/ Bizonyítási módszer
Égési tulajdonság	E osztály	EN 13501-1:2007+A1:2009
Tűzállóság	Lásd az J-1 függelékét (ETA-10/0431), F-1 és J-1 függelékét (ETA-11/0206), D-1 függelékét (ETA-12/0088), D függelékét (ETA-21/1055)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016
Légáteresztés	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Vízáteresztés	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd az 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), 1.1.16 (ETA-21/1055)	EAD 350454-00-1104 2.2.5 Az Európatanács 548/67/EGK és 1272/2008/EK rendelkezése, valamint az EOTA TR 034, 2015. októberi kiadása
Mechanikai szilárdság és stabilitás	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Lökés / mozgás ellenállás	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Ragadás	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Tartósság	Használati kategória type Z ₁	EAD 350454-00-1104 2.2.9 ETAG 026-2
Léghang csillapítás	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---
Hővédelmi tulajdonságok	$\lambda(10) = 0,396 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	EN 12664:2001
Páraáteresztő-képesség	NPD (nincs megállapított teljesítmény)	---

A fent megjelölt termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítmény(ek)nek. A 305/2001/EU irányelvvél összhangban álló teljesítmény nyilatkozat kibocsátásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében aláírva

Köln, 2022.04.01.

Lars Volkmer, műszaki vezető